

QUESTO ARTICOLO NON È STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE LAVARE A MAX. 50°C.



LEGGERE ATTENTIVAMENTE LE PRESENTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE AD USARE IL PPE

Conservare questa nota per tutta la durata del Dispositivo di Protezione Individuale (PPI), osservandone scrupolosamente il contenuto. Qualora, dopo la lettura, dovessero sorgere dubbi sul grado di protezione offerto dalle calzature, sulla loro modalità d'impiego e di manutenzione, vogliate contattare prima dell'utilizzo il responsabile della sicurezza.

In caso di ulteriori necessità e per qualsiasi altro tipo di informazione si consiglia di contattare il fabbricante.

Il presente Dispositivo di Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è personale e non deve essere alterata la destinazione d'uso.

DPI sottoposto ad esame UE del tipo (Modulo B) dall'Organismo Notificato A.N.C.I. Servizi srl a Socio Unico
CIMAC Via Aguzzafame, 60/b - 27029 Vigevano PV - N.° 0465

MODELLO: AWP SAFETY PLUS
CATEGORIA: II - CLASSIFICAZIONE: II

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE: è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425.

IMPIEGO: Il DPI oggetto della presente nota informativa risponde alle specifiche contenute nelle norme europee riportate nella marcatura ed è adatto per l'impiego sotto riportato: NON è adatto per tutti gli impieghi non menzionati.

Impiego: Uso ospedaliero, medico ed infermieristico, case di cura, case di riposo, ambulatori, farmacie, laboratori, centri benessere, settore alimentare, caseario e delle bevande.

NORMA DI RIFERIMENTO: EN ISO 20345:2022: Calzature da lavoro che incorporano caratteristiche per proteggere chi le indossa da lesioni che potrebbero derivare da incidenti. Questa calzatura è dotata di un punto di sicurezza per garantire la protezione delle dita dei piedi da urto (200 J) e compressione (15 kN).

CATEGORIA DI SICUREZZA:

S4: Requisiti di base + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone.

S5: Resistenza allo scivolamento supplementare ceramica + glicerina.

AVVERTENZE GENERALI

Le calzature offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta.

Le caratteristiche occupazionali indicate vengono garantite solo se le calzature sono di taglia adeguata, correttamente indossate, e in perfetto stato di conservazione. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnicia sia giuridica.

VALUTAZIONE DELLA CALZATURA DA PARTE DELL'UTILIZZATORE


Generalità

A intervalli regolari le calzature devono essere valutate mediante ispezione prima dell'utilizzo. La data di obsolescenza non deve essere superata. La durata delle calzature dipende dalla durata e dall'intensità di utilizzo, conservazione, pulizia e manutenzione. Le seguenti attività e disegni sono forniti per una corretta valutazione delle prestazioni della calzatura di sicurezza.

Criteri per la valutazione dello stato delle calzature

Le calzature devono essere sostituite quando si riscontra uno qualsiasi dei segni di usura identificati di seguito:

- Inizio di fessurazioni e pronunce che interessano metà dello spessore del materiale superiore (Figura a);
- Foro abrasione del materiale della tomba (Figura b);
- La suola presenta crepe di lunghezza superiore a 10 mm e 3 mm di profondità (Figura c);
- Altezza del rilievo per solei con rilievi in qualsiasi punto inferiore a 1,5 mm (Figura d);
- Plantare/origine/ (se presente) le mostrano pronunciate deformazioni e schiacciamoli;
- Deformazione pronunciata della suola dovuta all'esposizione al calore a una delle seguenti cause (Figura e);
- unione di 2 o più rilievi per fusione del materiale;
- diminuzione dell'altezza di qualsiasi rilievo a meno di 1,5 mm;



RESISTENZA ALLO SCIOLVIMENTO

La resistenza allo scivolamento delle calzature è stata testata in condizioni di laboratorio. Test aggiuntivi da parte dell'utilizzatore nelle condizioni presenti sul posto di lavoro possono fornire informazioni aggiuntive. Si consigliano prove sul campo delle calzature per valutare l'idoneità al lavoro.

Nessuna calzatura può fornire una sicurezza completa in condizioni particolarmente impegnative come fuoruscite di olio da cucina o minerale. In queste condizioni, le calzature antiscivolo possono solo ridurre il rischio. Spesso l'unica soluzione in queste circostanze è innanzitutto quella di prevenire la contaminazione o pulire prontamente la fuoruscita di olio.

Queste calzature soddisfano i seguenti requisiti obbligatori di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di acqua e detergente (NaLS):

CONDIZIONI DI PROVA	COEFFICIENTE DI ATTRITO
Condizione A (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,31
Condizione B (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,36

Inoltre, queste calzature possono soddisfare (fare riferimento alla marcatura) i seguenti requisiti addizionali di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di glicerina:

CONDIZIONI DI PROVA	COEFFICIENTE DI ATTRITO
Condizione C (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,19
Condizione D (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,22

Il requisito "SR" è da intendersi come una prova generica per valutare le prestazioni su contaminanti più viscosi come l'olio. Si noti che questa condizione di prova è particolarmente impegnativa e i risultati in questo test tendono essere intrinsecamente bassi. È preferibile utilizzare dispositivi di protezione che hanno dimostrato buone prestazioni in condizioni di prova il più possibile simili alle condizioni di utilizzo.

INFORMAZIONI PER CALZATURE ANTISTATICHE

Si dovrebbero usare calzature antistatiche se è necessario ridurre al minimo l'accumulo di elettricità elettrostatica mediante la dissipazione delle cariche elettrostatiche, evitando così il rischio di accensione a scintilla, ad esempio di sostanze infiammabili e vapori, e se il rischio di scarica elettrica da apparecchiature sotto tensione di rete non può essere completamente eliminato dal luogo di lavoro. Le calzature antistatiche introducono una resistenza tra il piede e il suolo, ma non possono offrire una protezione completa. La resistenza elettrica delle calzature antistatiche può essere modificata in modo significativo dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Queste calzature potrebbero non svolgere la funzione prevista se indossate in condizioni di bagno. Le calzature di classe I possono assorbire l'umidità e diventare conduttrive se indossate in condizioni umide e bagnate. Le calzature di classe II sono resistenti all'umidità e al bagnato e dovrebbero essere utilizzate se esiste il rischio di esposizione all'umidità e al bagnato. Se le calzature sono indossate in condizioni in cui il materiale di rivestimento della suola è contaminato, gli utilizzatori devono sempre controllare le proprietà antistatiche delle calzature prima di entrare in una zona pericolosa. Quando si utilizzano calzature antistatiche, la resistenza del pavimento deve essere tale da non invalidare la protezione fornita dalle calzature. Si consiglia di utilizzare un calzino antistatico. Occorre, quindi, garantire che la combinazione delle calzature degli utilizzatori e del loro ambiente sia in grado di svolgere la funzione progettata di dissipare le cariche elettrostatiche e di una certa protezione durante tutta la sua vita. Si raccomanda quindi che l'utilizzatore stabilisca un test interno per la resistenza elettrica, che venga effettuato a intervalli regolari e frequenti.

PLANTARI

Queste calzature vengono fornite senza plantare all'interno e si dichiara che tutte le prove sono state eseguite senza il plantare estraibile.

ARTICOLI ED/EP/A

The abbreviation "ED" does not relate EU Regulation 2016/425. It is an additional characteristic unrelated to the essential health and safety requirements of the PPE. The "ED" marking identifies footwear that, after conditioning, has demonstrated electrical resistance characteristics that make it suitable for all work in explosive environments and in the presence of electronically controlled machines: operating theatres, reanimation rooms, electronic plants, chemical plants, clean rooms. A daily check is required when working in "EDS" environments, which includes the user also wearing socks in addition to the footwear.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

Store away from light and moisture. This footwear can be machine-washed (separately from other garments), with soap or neutral detergents, at 50°C. During the cleaning activities, do not use substances such as alcohol, methyl ethyl ketone, thinners, petrol, petroleum or any other type of chemical cleaning agents. Such substances could damage the materials, causing weakening that is not visible to the user and impairing the original protective characteristics.

SERVICE LIFE AND STORAGE OF FOOTWEAR

Due to numerous factors (temperature, humidity, etc.), it is not possible to define with certainty the duration of use of the footwear.

In general, for E.V.A. footwear the maximum storage life is 10 years from the date of production indicated on the footwear (month and year). To avoid any risks of deterioration, this footwear should be transported and stored in the original packaging, in dry and not excessively hot places. The actual lifetime of the footwear depends on the type, the working environment, temperature of use, and maintenance.

DISPOSAL

This footwear is made without using toxic or harmful materials.

It can be considered non-hazardous industrial waste and is identified by European Waste Code (EWC): 07.02.99

If footwear is contaminated by dangerous materials or substances, comply with the provisions relating to the contaminant and current legislation.

MARCATURA

INFORMAZIONE	MARCATURA SU FONDO CALZATURA
Nome Fabricante	Thermoshoe s.r.l.
Indirizzo Fabricante	Via Parenzo, 2 - 35010 Vigonza PD - Italy
Nome Articolo	AWP SAFETY PLUS
Taglia	COME RIPORTATO SU CALZATURA (Ex. 41)
Marcatura CE	CE
Anno e mese fabbricazione	COME RIPORTATO SU CALZATURA
Norma di riferimento	EN ISO 20345:2022
Requisiti di sicurezza	S4 SR

THIS PRODUCT CANNOT BE STERILISED IN AUTOCLAVE WASH AT MAX. 50°C.



LEGGERE ATTENTIVAMENTE QUESTE INSTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE AD USARE IL PPE

Keep this note throughout the life of the Personal Protective Equipment (PPE), carefully observing its contents. If after reading this note, you have any doubts regarding the level of protection offered by this footwear, or its use and maintenance, please contact the safety officer before use. In case of further needs and for any other information, please contact the manufacturer.

This Personal Protective Equipment has been designed and manufactured to protect against one or more risks that could endanger health and safety. It's personal, and its intended use must not be altered.

PPE subjected to EU type examination (Module B) par l'organisme notifié A.N.C.I. Servizi srl
CIMAC Via Aguzzafame, 60/b - 27029 Vigevano PV - N.° 0465

MODEL: AWP SAFETY PLUS
CATEGORY: II - CLASSIFICATION: II

MEANING OF THE LABEL CE: It guarantees the free trade of products and goods within the European Union. The CE marking on the product means that the PPE meets the essential health and safety requirements prescribed by EU Regulation 2016/425.

IMPIEGO: Il DPI oggetto della presente nota informativa risponde alle specifiche contenute nelle norme europee riportate nella marcatura ed è adatto per l'impiego sotto riportato: NON è adatto per tutti gli impieghi non menzionati.

Impiego: Uso ospedaliero, medico ed infermieristico, case di cura, case di riposo, ambulatori, farmacie, laboratori, centri benessere, settore alimentare, caseario e delle bevande.

NORMA DI RIFERIMENTO: EN ISO 20345:2022: Calzature da lavoro che incorporano caratteristiche per proteggere chi le indossa da lesioni che potrebbero derivare da incidenti. Questa calzatura è dotata di un punto di sicurezza per garantire la protezione delle dita dei piedi da urto (200 J) e compressione (15 kN).

REFERENCE STANDARD: EN ISO 20345:2022: Work footwear incorporating features to protect the wearer from injuries that could result from accidents. This footwear has safety toe caps to guarantee the protection of toes from impact (200 J) and compression (15 kN).

SECURITY CATEGORY:

S4: Basic requirements + closed heel area + antistatic properties + energy absorption at the heel area.

S5: Extra slip resistance ceramic + glycerine.

GENERAL WARNINGS

The footwear only offers protection for the part of the body actually covered.

The indicated occupational characteristics are only guaranteed if the footwear is of an appropriate size, correctly worn, and in perfect condition. The company accepts no liability for any damage or consequences resulting from improper use, or if the certified configuration of the equipment has been modified in any way whatsoever. If the indications in the information note are not followed, the PPE will lose both its technical and legal effectiveness.

EVALUATION OF THE FOOTWEAR BY THE USER


General considerations

All footwear must be inspected regularly before use. The obsolescence date must not be exceeded. The lifespan of the footwear depends on the duration and intensity of use, storage, cleaning and maintenance. The following activities and drawings are provided, for a correct evaluation of the performance of the safety footwear.

Criteria for assessing the condition of the footwear

The footwear must be replaced when any of the signs of wear and tear identified below are found:

- Beginning of pronounced and deep cracks affecting half the thickness of the upper material (Figure a);
- Severe abrasion of the upper material (Figure b);
- Sole showing cracks over 10 mm long and 3 mm deep (Figure c);
- For soles with relief, height of relief of less than 1,5 mm (Figure d);
- Original insole(s) (if present) showing pronounced deformation and crushing;
- Pronounced deformation of the sole due to heat exposure, causing one of the following (Figure e);
- fusion of 2 or more reliefs due to the melting of material;
- decrease in height of any relief, to less than 1,5 mm;



SLIP RESISTANCE

The slip resistance of the footwear was tested under laboratory conditions. Additional tests by the user at the conditions of the workplace may provide additional information. Field testing of the footwear to assess suitability for work is recommended.

No footwear can provide complete safety in particularly demanding conditions, such as cooking or mineral oil spills. In these conditions, non-slip footwear can only reduce the risk. In these circumstances, the only solution is often to prevent contamination in the first place, or to promptly clean up any oil spills.

These shoes meet the following mandatory requirements for slip resistance on a ceramic surface wet with water and detergent (NaLS):

TEST CONDITIONS	FRiction COEFFICIENT
Condition A (7° forward inclined heel slip)	≥0,31
Condition B (7° backward inclined tip slip)	≥0,36

Moreover, these shoes could meet (refer

Einhaltung der Richtlinie 2016/425
ENHMEPÄTIKO AETATOI PTOION AWP SAFETY PLUS

FOLLETO INFORMATIVO N. 006 REV. 3 DEL 17/03/2025
FOLLETO INFORMATIVO AWP SAFETY PLUS

INFORMATIONSBLAFT NR. 006 VERS. 3 VOM 17/03/2025
INFORMATIONSBLAFT AWP SAFETY PLUS

INFORMATIEVIE NOTA N. 006 HETZ. 3 VAN 17/03/2025
INFORMATIEVIE NOTA AWP SAFETY PLUS

NOTE D'INFORMATION N. 006 REV. 3 DU 17/03/2025
NOTE D'INFORMATION AWP SAFETY PLUS

INFORMATION NOTE AWP SAFETY PLUS
NOTA INFORMATIVA AWP SAFETY PLUS

Nota informativa n. 006 rev. 3 del 17/03/2025
Nota informativa



www.sunshoes.it
Via Parenzo, 2 - 35010 Vigonza (PD) - Italy
tel. +39 049 69238 - office@thermoshoe.it

DE DIE UNTERLAGEN ZU DISEM ARTIKEL, WIE ETWA KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN UND LATEX FREE-ERKLÄRUNGEN KÖNNEN AUF UNSERER WEBSITE HERUNTERGELADEN WERDEN: <http://www.sunshoes.it/download>

DIESER ARTIKEL DARF NICHT IM AUTOKLAVEN STERILISIERT WERDEN BEI MAX. 50° C WASCHEN 50°

Dieses Informationsblatt die gesamte Lebensdauer der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aufbewahren und den Inhalt desselben genau befolgen. Falls nach dem Lesen Zweifel bzgl. des von den Schuhnen gegebenen Schutzgrades, ihrer Anwendungswelle und ihrer Pflege vorliegen sollten, bitte vor dem Gebrauch den Sicherheitsbeauftragten kontaktieren. Im Falle weiterer Erklärungsbedürfnissen oder für jede andere Art von Informationen bitte den Hersteller kontaktieren.

Diese Persönliche Schutzausrüstung wurde eigens entwickelt und hergestellt, um vor einem oder mehreren Risiken zu schützen, die die Gesundheit und die Sicherheit gefährden könnten. Sie ist persönlich und darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

Die PSA wurde der Baumusterprüfung (Formular B) unterzogen, und zwar an der notifizierten Stelle: A.N.C.I. Servizi srl Einpersonengesellschaft CIMAC Via Aguzzafame, 60/b - 27029 Vigevano PV - N. 0465

MODELL: AWP SAFETY PLUS
KATEGORIE: II - EINSTUFUNG: II

BEDEUTUNG DER KENNZEICHNUNG CE: sie ermöglicht den Produkten den freien Umlauf im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum. Die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt bedeutet, dass die PSA den von der EU-Verordnung 2016/425 vorgeschriebenen wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht.

ANWENDUNG: Die PSA, auf die sich dieses Informationsblatt bezieht, entspricht den Spezifikationen, die in der Kennzeichnung angegebenen europäischen Richtlinien enthalten sind und ist ausschließlich zum unten angeführten Zweck zu verwenden. Für alle nicht genannten Anwendungen ist diese PSA NICHT geeignet.

Verwendung: Krankenhaus-, Arzt- und Pflegebericht, Altenheime, Seniorenhäuser, Kliniken, Apotheken, Labore, Wellnesscenter, Lebensmittel-, Milch- und Getränkesektor.

BEZUGSRLINIE: EN ISO 20345:2022 Berufsschuhe, die besondere Eigenschaften aufweisen, welche den Träger vor durch Unfälle hervorgerufenen Verletzungen schützen. Diese Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe versehen und gewährleisten somit einen Schutz der Zehen vor Stoßen (200 J) und Quetschungen (15 kN).

SICHERHEITSKATEGORIE:

S4: Grundanforderungen + geschlossener Fersenbereich + antistatische Eigenschaften + Energieaufnahme im Fersenbereich.

SR: Extra rutschfeste Keramik + Glycerin.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Die Schuhe schützen ausschließlich den effektiv von ihnen umschlossenen Körperbereich.

Die angegebenen die Arbeitssicherheit betreffenden Eigenschaften sind nur dann gewährleistet, wenn die Schuhe in der richtigen Größe verwendet, korrekt getragen und perfekt aufgewehrt werden. Das Unternehmen haftet nicht für eventuelle Schäden oder Folgen, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch bzw. auf Schutzausrüstungen, deren zertifizierte Konfiguration Veränderungen jeglicher Art unterzogen wurde, zurückzuführen sind. Werden die in diesem Informationsblatt enthaltenen Anweisungen nicht befolgt, verliert die PSA sowohl ihre technische als auch ihre rechtliche Wirksamkeit.

BEWERTUNG DER SCHUHE VONSEHEN DES BENUTZERS

Allgemeine

Die Schuhe müssen in regelmäßigen Zeitabständen vor dem Gebrauch inspiziert werden. Das Abnutzungsdatum darf nicht überschritten werden. Die Lebensdauer der Schuhe hängt von der Dauer und Intensität der Benutzung sowie von der Aufbewahrung, Reinigung und Pflege ab. Die folgenden Anleitungen und Zeichnungen dienen einer korrekten Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Sicherheitsschuhe.

Kriterien für die Beurteilung des Zustands der Schuhe

Die Schuhe sind durch neue zu ersetzen, falls eine oder mehrere der folgenden Abnutzungsercheinungen festgestellt werden:

- Beginnende Bildung von ausgesprochen Rissen, die bis zu seiner halben Stärke ins Obermaterial hineinreichen (Abbildung a);
- Starke Abnutzung des Obermaterials (Abbildung b);
- Die Sohle weist Risse auf, die länger als 10 mm und tiefer als 3 mm sind (Abbildung c);
- Bei Profilsohlen, ein Solhöher, dessen Höhe an irgendeinem Punkt weniger als 1,5 mm beträgt (Abbildung d);
- Originale Einlegesohlen (falls vorhanden), die ausgeprägte Verformungen und Quetschungen aufweisen;
- Ausgeprägte hitzebedingte Verformung der Sohle, in einer der folgenden Formen (Abbildung e):
 - Verschmelzung von 2 oder mehreren Profilreihungen aufgrund von Materialschmelzung;
 - Verringering der Höhe irgend einer der Profilreihungen auf weniger als 1,5 mm;



RUTSCHSCHMIDUNG

Die Rutschschemmung der Schuhe wurde im Labor getestet. Zusätzliche vom Benutzer unter den am Arbeitsplatz vorhandenen Bedingungen durchgeführte Tests können zusätzliche Informationen liefern. Wir empfehlen, Einschätzungen der Schuhe durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie für die jeweilige Arbeit geeignet sind. Kein Schuhwerk ist imstande, bei besonders strengen Arbeitsbedingungen, wie etwa Verschüttungen von Mineral- oder Speiseöl, vollständige Sicherheit zu bieten. Unter diesen Bedingungen können rutschsichere Schuhe nur das Risiko mindern. Unter diesen Umständen ist die einzige Lösung zuallererst die Vorbeugung der Verschüttung bzw. die sofortige Beseitigung des verschütteten Öls.

Diese Schuhe entsprechen den folgenden obligatorischen Rutschschemmungsanforderungen auf Boden aus Keramikfliesen mit Wasser und Reinigungsmittel (NaS):

PRÜFUNGSBEDINGUNGEN	REIBUNGSKoeffizient
Bedingung A (Vorwärtsgleiten der um 7° geneigten Ferse)	≥0,31
Bedingung A (Rückwärtsgleiten der um 7° geneigten Ferse)	≥0,36

Darüber hinaus können diese Schuhe erfüllen (siehe Markierung) den folgenden zusätzlichen Rutschschemmungsanforderungen auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin:

PRÜFUNGSBEDINGUNGEN	REIBUNGSKoeffizient
Bedingung C (Vorwärtsgleiten der um 7° geneigten Ferse)	≥0,19
Bedingung D (Rückwärtsgleiten der um 7° geneigten Fußspitze)	≥0,22

Die „SR“-Anforderung ist als allgemeine Prüfung zur Bestimmung der Rutschfestigkeit bei dickflüssigeren Verunreinigungen wie etwa Öl zu verstehen. Diese Prüfung ist besonders anspruchsvoll. Daher sind die Ergebnisse in diesem Test tendenziell grundsätzlich niedrig. Es sollten vorzugsweise Schutzausrüstungen verwendet werden, die gute Leistungen bei Prüfungstests erbracht haben, welche so weit wie möglich den Gebrauchsbedingungen gleichen.

INFORMATIONEN FÜR ANTISTATISCHE SCHUHWERK

Die Verwendung von antistatischen Schuhen ist erforderlich, wenn eine elektrostatische Aufladung auf ein Minimum reduziert und abgeleitet werden soll, um die Gefahr einer Funkenbildung etwa bei der Verarbeitung von entflammbaren Stoffen und Gasen zu verhindern, und sich die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät am Arbeitsplatz nicht vollständig ausschließen lässt. Antistatische Schuhe haben einen Widerstand zwischen Fuß und Boden auf, können jedoch keinen vollständigen Schutz bieten. Antistatische Schuhe sind nicht für Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen geeignet. Der elektrische Widerstand von antistatischen Schuhen kann wesentlich durch Verriegelungen, Verunreinigungen oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. Diese Schuhe können Ihre vorgegebene Funktion nicht erfüllen, wenn sie in nassen oder feuchten Umgebungen getragen werden. Schuhe der Klasse I können Feuchtigkeit absorbiert und leicht verdorben werden, falls sie bei feuchten oder nassen Bedingungen getragen werden. Schuhe der Klasse II sind feuchtigkeits- und nassfest und sollten verhindert werden, wenn der Arbeitsbereich nass oder feucht sein könnte. Werden die Schuhe in einem Arbeitsbereich getragen, in dem das Schuhmaterial verunreinigt wird, hat der Benutzer immer die antistatischen Eigenschaften der Schuhe zu überprüfen, bevor er einen gefährlichen Bereich betritt. Wenn antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Fußabstreifer einen Widerstand aufweisen, der den von den Schuhen gebotenen Schutz nicht entkräfft. Um anhaftende Verunreinigungen von antistatischen Socken. Es muss also gewährleistet werden, dass die Kombination von Schuh und Arbeitsambiente instande ist, die Funktion, für die die Schuhe entwickelt wurden - elektrostatische Ladungen zu entladen und während ihrer gesamten Lebensdauer einen bestimmten Schutz zu bieten - zu erfüllen. Deshalb sollte der Benutzer unbedingt einen internen Test zur Überprüfung des elektrischen Widerstands festsetzen, der in regelmäßigen kurzen Zeitabständen durchgeführt wird.

INLEGESOHLEN

Diese Schuhe werden ohne Einlegesohlen geliefert. Alle Tests wurden ohne herausnehmbare Einlegesohlen durchgeführt.

ESD/EPA-ARTIKEL

Das Kürzel „ESD“ bezieht sich nicht auf die Anwendung der EU-Richtlinie 2016/425 und stellt ein zusätzliches Merkmal dar, das nicht mit den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA zusammenhängt.

Die „ESD“-Kennzeichnung identifiziert Schuhe, die nach Conditionierung, elektrische Widerstandseigenschaften aufweisen, welche die Schuhe für alle Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen bzw. in der Nähe von elektronisch gesteuerten Maschinen einsetzbar machen: OP-Räume, Intensivmedizin, elektronische Industrie, chemische Industrie, Reinräume. In „ESD“-Arbeitsbereichen ist eine tägliche Kontrolle vorgeschrieben, die den Benutzer mit Socken und Schuhen umfasst.

PFLEGE UND WARTUNG DES PRODUKTS

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Diese Schuhe können (separat von anderer Wäsche) mit neutralem Seife oder neutralem Waschmittel bei 50 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Es dürfen keine Stoffe wie Alkohol, Methylketon, Lösungsmittel, Benzin, Erdöl oder andere chemische Reinigungsmittel verwendet werden. Diese Stoffe können den Materialien für den Benutzer nicht sichtbare Schäden zufügen und die ursprünglichen Schutzeigenschaften beeinträchtigen.

LEBENSDAUER UND AUFBEWAHRUNG DER SCHUHE

Aufgrund der zahlreichen beeinflussenden Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) kann die Benutzungsduer der Schuhe nicht genau bestimmt werden.

Im Allgemeinen beträgt die Max. Aufbewahrungsduer für Schuhe aus EVA 10 Jahre ab dem auf dem Schuh angegebenen Herstellungsdatum (Monat und Jahr). Um die Gefahr eines Güterverlustes dieser Schuhe zu vermeiden, sind sie in ihren originalen Verpackungen zu transportieren und zu lagern und an trockenen und nicht allzu heißen Orten aufzubewahren. Die effektive Lebensdauer der Schuhe hängt von der Art der Schuhe, vom Arbeitsumfeld, von der Benutzungstemperatur und von der Wartung ab.

ENTSORGUNG

Diese Schuhe wurden ohne Verwendung von giftigen oder schädlichen Materialien gefertigt.

Sie sind somit als ungefährliche Industriabfälle zu betrachten und sind vom Europäischen Abfallverzeichnis (CER) 07.02.99 identifiziert.

Wenn Schuhe mit gefährlichen Materialien oder Substanzen verunreinigt sind, beachten Sie die entsprechenden Bestimmungen und die aktuelle Gesetzgebung.

KENNZEICHNUNG

INFORMATION	KENNZEICHNUNG AN DER SCHUHUNTERSEITE
Name des Herstellers	Thermoshoe s.r.l.
Anschrift des Herstellers	Via Parenzo, 2 - 35010 Vigonza PD - Italy
Artikelbezeichnung	AWP SAFETY PLUS
Größe	WIE AUF DEM SCHUH ANGEgeben (z.B. 41)
CE-Kennzeichnung	CE
Herstellungsjahr und -monat	WIE AUF DEM SCHUH ANGEgeben
Bezugsrichtlinie	EN ISO 20345:2022
Sicherheitsanforderungen	S4 SR

LEbensdauer und Aufbewahrung der Schuhe

Aufgrund der zahlreichen beeinflussenden Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) kann die Benutzungsduer der Schuhe nicht genau bestimmt werden.

Im Allgemeinen beträgt die Max. Aufbewahrungsduer für Schuhe aus EVA 10 Jahre ab dem auf dem Schuh angegebenen Herstellungsdatum (Monat und Jahr). Um die Gefahr eines Güterverlustes dieser Schuhe zu vermeiden, sind sie in ihren originalen Verpackungen zu transportieren und zu lagern und an trockenen und nicht allzu heißen Orten aufzubewahren. Die effektive Lebensdauer der Schuhe hängt von der Art der Schuhe, vom Arbeitsumfeld, von der Benutzungstemperatur und von der Wartung ab.

ENTSORGUNG

Diese Schuhe wurden ohne Verwendung von giftigen oder schädlichen Materialien gefertigt.

Sie sind somit als ungefährliche Industriabfälle zu betrachten und sind vom Europäischen Abfallverzeichnis (CER) 07.02.99 identifiziert.

Wenn Schuhe mit gefährlichen Materialien oder Substanzen verunreinigt sind, beachten Sie die entsprechenden Bestimmungen und die aktuelle Gesetzgebung.

KENNZEICHNUNG

INFORMATION	KENNZEICHNUNG AN DER SCHUHUNTERSEITE
Name des Herstellers	Thermoshoe s.r.l.
Anschrift des Herstellers	Via Parenzo, 2 - 35010 Vigonza PD - Italy
Artikelbezeichnung	AWP SAFETY PLUS
Größe	WIE AUF DEM SCHUH ANGEgeben (z.B. 41)
CE-Kennzeichnung	CE
Herstellungsjahr und -monat	WIE AUF DEM SCHUH ANGEgeben
Bezugsrichtlinie	EN ISO 20345:2022
Sicherheitsanforderungen	S4 SR

LEbensdauer und Aufbewahrung der Schuhe

Aufgrund der zahlreichen beeinflussenden Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) kann die Benutzungsduer der Schuhe nicht genau bestimmt werden.

Im Allgemeinen beträgt die Max. Aufbewahrungsduer für Schuhe aus EVA 10 Jahre ab dem auf dem Schuh angegebenen Herstellungsdatum (Monat und Jahr). Um die Gefahr eines Güterverlustes dieser Schuhe zu vermeiden, sind sie in ihren originalen Verpackungen zu transportieren und zu lagern und an trockenen und nicht allzu heißen Orten aufzubewahren. Die effektive Lebensdauer der Schuhe hängt von der Art der Schuhe, vom Arbeitsumfeld, von der Benutzungstemperatur und von der Wartung ab.

</div